

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<h1>PORTAVALIGIE LIGHT</h1>
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	 <p style="text-align: right;">peso kg 2,3</p>
<b>TIPOLOGIA</b>	Portavaligie smontato per uso domestico
<b>MATERIALI D'IMPIEGO</b>	struttura in legno di faggio
<b>FERRAMENTA</b>	Ferro zincato, rondelle in PTFE.
<b>VERNICIATURA</b>	con vernici a base poliuretanica opaca trasparente
<b>RIVESTIMENTI</b>	<p>La seduta è cucita con fili in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie, i tessuti possono essere:</p> <p> <input type="radio"/> tempotest ®                <input type="radio"/> textilene                <input type="radio"/> cotone naturale         </p>
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	<p>ogni portavaligie viene inserito in un cartone dim. 10,5 x 69 x 10,5. Ogni imballo comprende 1 portavaligie. Le scatole possono essere a richiesta poste su pallet dim. mm 1200 x 800 o di diversa misura in funzione del numero.</p>
<b>ISTRUZIONI D'USO</b>	<p>Il prodotto non è destinato all'uso per esterno né all'uso da parte di bambini.</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe. Non può essere utilizzato su ciottolato o asfalto o altre superfici ruvide e irregolari.</p> <p>Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzarlo come una sedia. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'</p>

	articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie. Il portavaligie viene fornito smontato con un kit completo di istruzioni per il suo assemblaggio.
MANUTENZIONE	<p><b>Verniciati/laccati:</b> E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p><b>Tessuti:</b> evitare di lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio secondo le schede di manutenzione dei vari tessuti utilizzati.</p> <p><b>Textilene:</b> non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido.</p>
SMALTIMENTO	Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti.
AVVERTENZA SPECIALE	<b>Riporre il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità. Attenzione portata massima kg 50.</b>

**N.B.:**Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede.

Pizzutti sas  
Direzione tecnica