



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<h1>PORTAVALIGIE LUCKY</h1>
DIMENSIONI E PESO	 <p style="text-align: right;">peso kg 3</p>
TIPOLOGIA	Portavaligie per uso domestico
MATERIALI D'IMPIEGO	struttura in legno di faggio e cinghie in cuoio
FERRAMENTA	Ferro zincato, rondelle in PTFE.
VERNICIATURA	con vernici a base poliuretanicca opaca trasparente
RIVESTIMENTI	La seduta è composta da 5 strisce in cuoio tinta cognac di 5 cm di larghezza.
CONFEZIONAMENTO	ogni portavaligie viene inserito in un cartone dim. 75 x 52 x 15. Ogni imballo comprende 1 portavaligie. Le scatole possono essere a richiesta poste su pallet dim. mm 1200 x 800 o di diversa misura in funzione del numero.
ISTRUZIONI D'USO	<p>Il prodotto non è destinato all'uso per esterno né all'uso da parte di bambini.</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe. Non può essere utilizzato su ciottolato o asfalto. Non salire in piedi sul prodotto e <u>non utilizzarlo come una sedia</u>. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie e della colla.</p>

MANUTENZIONE	<p>Verniciati/laccati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p>Le cinghie in cuoio possono diventare un po' più scure a causa della luce.</p>
SMALTIMENTO	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti.</p>
AVVERTENZA SPECIALE	<p>Riporre il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità. Attenzione portata massima kg 50.</p>

N.B.:Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede.

Pizzutti sas
Direzione tecnica