

SCHEDA MANUTENZIONE PRODOTTO

	<p>Mod : SEDIA CHERSO</p>
DIMENSIONI E PESO	 <p style="text-align: right;">peso kg 5,5</p>
DIMENSIONE TELA	Sedile dim. 48,5 x 44 hl cm spalliera 50 x 18,5 hl cm
DIMENSIONE IMBALLO	47 X 48 X 71 hl cm 2 sedie per cartone
TIPOLOGIA	sedia pieghevole per Yachts.
MATERIALI D'IMPIEGO	Disponibile con struttura in legno di faggio o in afromosia
VERNICIATURA	La struttura in faggio è verniciata con vernici a base poliuretanica opaca trasparente mentre la struttura in afromosia è naturale non verniciata
RIVESTIMENTI	<p>La seduta è cucita con filo sintetico o in cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie. I tessuti disponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sunbrella • Textilene • Cotone
CONFEZIONAMENTO	Ogni sedia viene imballata in un cartone dim. 47 x 48 x71 cm. Ogni imballo comprende 2 sedie. Le scatole possono essere a richiesta poste su un pallet dim. 120 x 80 o di diversa misura in funzione del numero.
ISTRUZIONI D'USO	<p>Il prodotto con struttura in legno di faggio non è adatto ad un uso esterno. La vernice utilizzata protegge il legno dai raggi solari ma non garantisce la durata della sedia nel tempo se lasciata sotto la pioggia.</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe. Non può essere utilizzato su ciottolato o asfalto.</p> <p>Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i</p>

	<p>braccioli come seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia.</p> <p>Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie e la tenuta della colla.</p>
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA IN LEGNO	<p>Verniciati/laccati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p>Naturali: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. E' possibile carteggiare con carta abrasiva n° 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente.</p> <p>Impregnati/oliati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugna umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Periodicamente impregnare con prodotti specifici utilizzando una spugna morbida.</p>
MANUTENZIONE DEI METALLI	<p>Acciai: l'acciaio inox è AISI 316 della migliore qualità reperibile sul mercato. Pulire periodicamente con prodotti specifici per tale materiale.</p>
MANUTENZIONE DEI RIVESTIMENTI	<p>Tessuti: Evitare di lasciare sotto la pioggia. Almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio a secco. Il cotone è un materiale naturale che se riposto umido, tende a sviluppare muffe che compromettono l'integrità della tela.</p> <p>Pellami: Evitare di lasciare sotto la pioggia. Pulire con panno umido morbido, utilizzare solo prodotti specifici per pelli di arredamento.</p>
AVVERTENZA SPECIALE	<p>NON LASCIARE MAI TRACCE DI SALE SULLE SUPERFICI, ASPORTARE IL SALE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE E ASCIUGARE PERFETTAMENTE PRIMA DI RIPORRE</p>

N.B.:Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede.

Pizzutti sas
Direzione tecnica