

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<h3>SEDIA PYD ABBATTIBILE</h3>
DIMENSIONI E PESO	 <p>peso kg 5,5</p>
TIPOLOGIA	Sedia pieghevole per uso domestico
DIMENSIONE TELA	Sedile dim. 48 x 43 hl cm spalliera dim. 54 x 20 hl asola 6
MATERIALI D'IMPIEGO	struttura in massello di faggio
FERRAMENTA	Snodi dello schienali in alluminio anodizzato, viteria in acciaio inox e rondelle in PDE
VERNICIATURA	con vernici a base poliuretaniche opaca trasparente o a richiesta impregnata all'acqua
RIVESTIMENTI	sedili e schienali sono cuciti con fili in sintetico o cotone ad alta resistenza allo strappo e alle intemperie, i tessuti possono essere in cotone naturale o colorato portante, in acrilico resistente al sole e all'umidità, o in ecopelle
CONFEZIONAMENTO	ogni sedia viene inserita in un cartone dim. 74x47x20. Ogni imballo comprende 1 sedia. Le scatole possono essere a richiesta poste su pallet dim. mm 1200 x 800 o di diversa misura in funzione del numero.
ISTRUZIONI D'USO	<p>Il prodotto non è destinato all'uso per esterno. L'utilizzo di una vernice per esterno protegge la sedia dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il legno dalla pioggia. Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata. Non può essere utilizzata su ciottolato o asfalto. Il carico del peso deve essere distribuito uniformemente su tutte le gambe e sullo schienale. E' severamente vietato poggiare la schiena solo su una colonna in quanto causa facilmente delle torsioni innaturali della stessa danneggiandone la parte in legno. Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale come seduta.</p> <p>Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia.</p>

	<p>Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie.</p> <p>ATTENZIONE! Per una corretta chiusura della sedia è necessario prima abbassare le colonne dello schienale e solo dopo si chiudono le gambe. Se l'operazione non viene eseguita in questo modo, si possono causare dei danni alle colonne dello schienale.</p>
MANUTENZIONE	<p>Verniciati/laccati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p>Impregnati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Periodicamente impregnare con prodotti specifici utilizzando una spugnetta morbida.</p> <p>Tessuti: evitare di lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all'anno sottoporre a lavaggio a secco.</p> <p>Textilene: non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e morbido.</p>
SMALTIMENTO	<p>Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti.</p>
AVVERTENZE SPECIALI	<p>Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità. Attenzione portata massima kg 85.</p> <p><i>Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con ferramenta inox e con finiture adatte per l'esterno in quanto l'umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le vernici poliuretatiche.</i></p>

Le informazioni sopra riportate derivano dalle schede tecniche forniteci dai nostri fornitori. Sono frutto della nostra esperienza e rese in buona fede.

Pizzutti sas
Direzione tecnica